



# MANUALE DEL FORNITORE LOGISTICO PER ABBIGLIAMENTO, BORSE, ACCESSORI



## Indice

Imballaggio generale .....	3
Master Carton.....	4
Specifiche del PACKAGING del prodotto .....	5
Specifica Polybag e avviso di soffocamento .....	7
TEST DI CADUTA: .....	8
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'IMBALLAGGIO: .....	8



**NOTA:**

Al link sottostante, puoi trovare alcuni contenuti video da accompagnare ai manuali logistici che ti saranno utili per la preparazione della tua merce:

<https://corporate.qvc.it/wp-content/uploads/qvc-italy/2022/10/APPAREL-converted.mp4> (contenuto video per abbigliamento)

<https://corporate.qvc.it/en-logistics/> (video supporto)

passw: qvc4info

## Imballaggio generale

È necessaria una protezione contro il taglio per i cartoni master. Ciò non influisce sulla regolamentazione per i cartoni dei prodotti.

QVC considera l'imballaggio e l'etichettatura del prodotto importanti tanto quanto la qualità dell'articolo effettivamente fornito: pertanto, le consegne possono essere rifiutate per il mancato rispetto dei requisiti di imballaggio di QVC.

- L'imballaggio deve rispecchiare il campione fornito a QVC QA o le informazioni fornite nella scheda tecnica presentata (scheda tecnica) e che ha ricevuto una disposizione accettata (o condizionata).
- Tutti gli imballaggi devono essere sigillati saldamente per mantenere il prodotto all'interno e prevenire manomissioni.
- Tutte le scatole devono essere fissate mediante nastro adesivo utilizzando il metodo di nastratura "6-strip" o "H-pattern" in quanto ciò fornisce la tenuta più sicura. Idealmente questo dovrebbe essere applicato utilizzando un distributore di nastro e non dovrebbe coprire l'etichetta del codice a barre, in tutto o in parte. Tutti gli angoli devono essere sigillati come mostrato di seguito.



- Tutti i vuoti devono essere riempiti



Carta ondulata



Carta crunch



- Tutti i cartoni dovrebbero essere abbastanza grandi da rimanere cuboidi una volta sigillati.



- Un set di due o più pezzi, venduto come un'unica unità vendibile, deve essere confezionato in un unico cartone.
- I cartoni unitari vendibili devono essere in condizioni pulite prive di polvere.
- Se le scatole contenenti l'unità di vendita dovessero essere avvolte in film termoretrato o sigillate con polietilene termosaldato, è necessario tenere conto che, in caso di rilavorazione, non possono essere riconfezionate nello stesso modo e che i costi saranno addebitati al venditore compresi i costi del materiale utilizzato per riconfezionare il prodotto.
- Tutte le garanzie e altra documentazione devono essere racchiuse all'interno della confezione.
- I cartoni di prodotti di grandi dimensioni (più lunghi di un pallet) o che pesano più di 30 kg, richiedono una movimentazione separata per 2 persone.

## Master Carton

Il cartone principale può avere una DIMENSIONE MASSIMA di 600 mm di **lunghezza** x 400 mm di **larghezza** x **400 mm altezza**.

Se il cartone unitario vendibile può essere impilato in modo sicuro direttamente in un pallet, rispettando le dimensioni del pallet di legno, non sono necessari cartoni master, se questo non è il caso, devono essere seguiti i seguenti requisiti di cartone. **Ti ricordiamo che il master carton è richiesto quando il prodotto è inferiore alla dimensione minima del master carton richiesta di 320mm lunghezza x 190mm larghezza x 140mm**

QVC raccomanda che tutte le cuciture aperte siano fissate mediante nastro adesivo in polipropilene largo 45 mm) utilizzando il metodo di nastratura "6-strip" o "H-pattern" in quanto ciò fornisce la tenuta più sicura. Idealmente questo dovrebbe essere applicato utilizzando un distributore di nastro e non dovrebbe coprire l'etichetta del codice a barre, in tutto o in parte. **ATTENZIONE! Non sono ammessi graffette metalliche o cinghie/regge**

**È necessaria una protezione contro il taglio per i cartoni master.** Ciò non influisce sulla regolamentazione per i cartoni dei prodotti.

**Non sono accettati mixed carton. Il master carton deve contenere una sola ed unica referenza.**

Tutti i vuoti devono essere riempiti con cartoncino triturato, pluriball, cartone o sacchetto di polietilene



Unità minime per cartone 2 e qualsiasi cosa di meno si prega di contattare

[Italy.SupplyChain.VendorManual@qvc.com](mailto:Italy.SupplyChain.VendorManual@qvc.com)

Applicare l'etichetta in alto a destra/in alto a sinistra/ sul lato stretto o apporre al centro della scatola principale e lontano da qualsiasi infestazione e sul lato corto esterno



Al cartone principale deve essere applicata solo l'etichetta QVC. Eventuali altre etichette non sono accettate.

**Abbigliamento:**

Dimensioni Master Carton fino a un massimo di 600 mm L x 400 mm H x 400 x mm W

Peso massimo 30 KG. per cartone principale

## Specifiche del PACKAGING del prodotto

Tutte le unità vendibili devono essere consegnate a QVC in imballaggi pronti per corrispondenza. Il manuale del fornitore richiede un cartone del prodotto per tutti gli articoli di dimensioni superiori a **320** mm di lunghezza x 190 mm **di larghezza x 140 mm.**

**! ATTENZIONE! NON UTILIZZARE L'ETICHETTA DEL PRODOTTO PER CHIUDERE LA SCATOLA DEL PRODOTTO**



Ciascuna unità deve essere vendibile singolarmente confezionata in un sacchetto di polietilene trasparente sigillato (**minimo 40 micron**) con etichetta posta al centro del sacchetto o verso il basso (evitare di mettere l'etichetta sulla chiusura del sacchetto perché in caso di ispezione della merce l'etichetta dovrebbe essere rotta). L'etichetta logistica deve essere applicata sul sacchetto di polietilene, non sul cartellino.

**Qualunque prezzo deve essere rimosso.**



**Nota:** qualsiasi prezzo deve essere eliminato. Non sono ammessi prezzi riportati. Se riceviamo merce con i prezzi riportati (su scatola, polybag, cartellino ecc...), sarà necessaria la rilavorazione.

La chiusura della confezione del prodotto deve essere assicurata **sempre** con almeno un pezzo di nastro adesivo al fine di evitare qualsiasi tipo di apertura durante le operazioni.



## Specifica Polybag e avviso di soffocamento

Ogni sacchetto/cartone del prodotto deve essere sempre chiuso. **NON UTILIZZARE L'ETICHETTA LOGISTICA PER CHIUDERE IL SACCHETTO!**

I sacchetti di polietilene devono essere realizzati solo in polietilene (PE) o polipropilene (PP). **Come** materiale deve essere utilizzato **HDPE** (polietilene ad alta densità) trasparente e **incoloro** con uno spessore di circa **40 micron**. L'avviso di soffocamento **deve essere applicato e scritto in italiano** e contenere la seguente dichiarazione o qualcosa di sostanzialmente simile:

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI  
PUO' CAUSARE SOFFOCAMENTO

Attenzione: Tenere il sacchetto lontano dalla portata dei bambini.

Non utilizzare in culle, letti, carrozzine o box.

Il film sottile può aggrapparsi a naso e la bocca e impedire la respirazione.



Anche se pochi rivenditori richiedono un'etichetta che avverte del pericolo di soffocamento, QVC vuole dare un segnale in questo senso, poiché la sicurezza dei nostri clienti è molto importante per noi. Abbiamo stabilito una regola per questo scopo e vorremmo chiedere ai nostri fornitori di aderirvi.

Alcuni film di imballaggio in plastica e sacchetti di polietilene possono rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini. Ecco perché QVC ritiene necessario contrassegnare alcune pellicole da imballaggio e sacchetti di plastica con un'avvertenza in tal senso. Le linee guida di QVC per gli avvisi che avvertono del pericolo di soffocamento sono state concepite per garantire la sicurezza dei prodotti che possono arrivare nelle mani dei bambini.

I sacchetti di film plastico flessibile (sacchetti di polietilene) con tutte le seguenti dimensioni richiedono un'avvertenza di soffocamento:

- 1) Un'apertura superiore a 17 cm se posizionata piatta.
- 2) Un'apertura con una circonferenza superiore a 35 cm quando aperta.
- 3) Spessore nominale della parete inferiore a 0,04 mm
- 4) Una lunghezza superiore a 35 cm.
- 5) Una larghezza superiore a 20 cm.

Nota: l'avvertenza è obbligatoria solo quando il sacchetto di plastica flessibile ha tutte le dimensioni sopra elencate. Ad esempio, se la circonferenza è di 38 cm, ma la borsa è più spessa di 0,04 mm, non è necessario un avviso di soffocamento o, ad esempio, se il foglio ha uno spessore inferiore a 0,04 mm e la lunghezza è di 38 cm, ma la larghezza è solo 17. cm, quindi non è richiesto un avviso di soffocamento.



L'avviso di soffocamento deve essere ben visibile al cliente. L'avvertenza deve essere stampata sul sacchetto o sul foglio o su un'etichetta sensibile alla pressione fissata saldamente al sacchetto o al foglio. Se stampato sulla borsa o sul foglio, l'avvertenza deve essere incorniciata in una scatola. In entrambi i casi, il tipo di stampa deve essere in grassetto, chiaro e leggibile e di un carattere diverso rispetto al carattere utilizzato su altre etichette sul sacchetto o sul foglio.

## TEST DI CADUTA:

Durante il controllo qualità (QC) all'interno del magazzino, verrà effettuato un test di caduta al fine di verificare che il prodotto all'interno dell'imballaggio non venga danneggiato durante il trasporto. Questo test prevede una caduta da un'altezza predeterminata su più facce della scatola del prodotto (per maggiori dettagli fare riferimento a [italy.supplychain.vendormanual@qvc.com](mailto:italy.supplychain.vendormanual@qvc.com)). In caso di fallimento del test, il Vendor Compliance Team contatterà il fornitore per richiedere che l'imballaggio venga rielaborato, addebitandogli il costo. Le bottiglie e i prodotti fragili o con beccuccio devono essere imballati con particolare cura.

## PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'IMBALLAGGIO:

The following possibilities exist for packing the goods in a box and on a pallet.

